

CDF-A SF10

Azul - Conduto D'Água Flexível

Ideal para drenagem de valas ou abastecimento temporário de água. Usado em equipamentos de combate a enchentes e inundações. Lavagem de depósitos, armazéns, navios, além de diversos outros serviços. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO 25°C		PRESSÃO DE RUPTURA 25°C		LANÇE
		kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	
pol.	mm					m
1.1/4"	33	6,0	86	18,0	256	50
1.1/2"	40	4,0	57	12,0	171	50
2"	52	3,5	50	11,2	159	50
2.1/2"	65	3,0	43	9,6	137	50
3"	77	3,0	43	9,6	137	50
4"	103	3,0	43	9,6	137	50
5"	128	2,5	36	7,2	102	50
6"	153	2,5	36	7,2	102	50
8"	207	2,5	36	7,2	102	50
10"	257	2,5	36	6,4	91	50
12"	308	2,0	28	4,8	68	50

Azul - Conducto Flexible de Agua

Ideal para uso en el drenaje de zanjas o abastecimiento temporal de agua. Se usa en sistemas de bombeo del agua y desfogue en caso de inundaciones. También se usa en lavado de almacenes de depósito, barcos y varios otros servicios. Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO 25°C		PRESIÓN DE RUPTURA 25°C		LARGO
		kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	
pul.	mm					m
1.1/4"	33	6,0	86	18,0	256	50
1.1/2"	40	4,0	57	12,0	171	50
2"	52	3,5	50	11,2	159	50
2.1/2"	65	3,0	43	9,6	137	50
3"	77	3,0	43	9,6	137	50
4"	103	3,0	43	9,6	137	50
5"	128	2,5	36	7,2	102	50
6"	153	2,5	36	7,2	102	50
8"	207	2,5	36	7,2	102	50
10"	257	2,5	36	6,4	91	50
12"	308	2,0	28	4,8	68	50

Blue - Flexible Water Tubing

Ideal for ditch drainage or temporary water supply. Used in emergency flood and overflow. Also used in cleaning of warehouses and ships, as well as several other jobs. Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE 25°C		BURST PRESSURE 25°C		LENGTH
		kgf/cm ²	psi	kgf/cm ²	psi	
inches	mm					m
1.1/4"	33	6,0	86	18,0	256	50
1.1/2"	40	4,0	57	12,0	171	50
2"	52	3,5	50	11,2	159	50
2.1/2"	65	3,0	43	9,6	137	50
3"	77	3,0	43	9,6	137	50
4"	103	3,0	43	9,6	137	50
5"	128	2,5	36	7,2	102	50
6"	153	2,5	36	7,2	102	50
8"	207	2,5	36	7,2	102	50
10"	257	2,5	36	6,4	91	50
12"	308	2,0	28	4,8	68	50