

CDF-HD SF50

Vermelho - Conduto D'Água Flexível Reforçado

Indicado para o uso na mineração (garimpo) e diversos outros serviços que exijam resistência a pressão e abrasão externa (drenagem de valas, abastecimento temporário de água, equipamentos de combate a enchentes e inundações, galerias, lavagem de depósitos, armazéns ou navios). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO 25°C		PRESSÃO DE RUPTURA 25°C		LANÇE
		kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	
pol.	mm					m
1.1/2"	40	10,0	150	30,0	450	50
2"	53	10,0	150	30,0	450	50
2.1/2"	65	10,0	150	30,0	450	50
3"	78	10,0	150	30,0	450	50
4"	105	10,0	150	30,0	450	50
6"	155	10,0	150	30,0	450	50
8"	208	8,0	115	24,0	360	50

Rojo - Conducto Flexible Reforzado de Agua

Se usa en minería y varios otros servicios que requieren gran resistencia a la presión y a la abrasión externa. Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO 25°C		PRESIÓN DE RUPTURA 25°C		LARGO
		kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	
pul.	mm					m
1.1/2"	40	10,0	150	30,0	450	50
2"	53	10,0	150	30,0	450	50
2.1/2"	65	10,0	150	30,0	450	50
3"	78	10,0	150	30,0	450	50
4"	105	10,0	150	30,0	450	50
6"	155	10,0	150	30,0	450	50
8"	208	8,0	115	24,0	360	50

Red - Reinforced Flexible Water Tubing

Used in mining, as well as several other jobs which requiring extreme resistance to pressure and external abrasion. Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE 25°C		BURST PRESSURE 25°C		LENGTH
		kgf/cm ²	psi	kgf/cm ²	psi	
inches	mm					m
1.1/2"	40	10,0	150	30,0	450	50
2"	53	10,0	150	30,0	450	50
2.1/2"	65	10,0	150	30,0	450	50
3"	78	10,0	150	30,0	450	50
4"	105	10,0	150	30,0	450	50
6"	155	10,0	150	30,0	450	50
8"	208	8,0	115	24,0	360	50