

## KPG

### Transparente c/ Espiral Laranja

#### Serviço Pesado

Indicada para serviços pesados de sucção e descarga. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANCE
pol.	mm	mm	25°C		25°C		25°C	25°C	m
			kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pol <sup>2</sup>	mmHg	mm	
5"	127,0	141,5	5,0	66	15	199	760	2.550	15 / 30
6"	152,4	169,0	4,6	57	14	171	760	2.800	15 / 30

### Transparente con Espiral Naranja

#### Servicio Pesado

Para servicios pesados de succión y descarga. Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA Trabajo - Mínimo	LARGO
pul.	mm	mm	25°C		25°C		25°C	25°C	m
			kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pul <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	lbf/pul <sup>2</sup>	mmHg	mm	
5"	127,0	141,5	5,0	66	15	199	760	2.550	15 / 30
6"	152,4	169,0	4,6	57	14	171	760	2.800	15 / 30

### Transparent with Orange Spiral

#### Heavy Jobs

Recommended for heavy jobs of suction or discharge. Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS working - Minimum	LENGTH
inches	mm	mm	25°C		25°C		25°C	25°C	m
			kgf/cm <sup>2</sup>	psi	kgf/cm <sup>2</sup>	psi	mmHg	mm	
5"	127,0	141,5	5,0	66	15	199	760	2.550	15 / 30
6"	152,4	169,0	4,6	57	14	171	760	2.800	15 / 30