

KEL-S

Vácuo-ar Azul Escuro ou Metálico c/ Espiral Cinza

Serviço Médio

Indicada para aspiração industrial como em indústrias madeireiras e tecelagens. Aplicada também em aspiradores de pó industriais, de postos de gasolina e exaustores. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO | VÁCUO 25°C mmHg | RAIO DE CURVATURA | | LANÇE m |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--|---------|
| | | | | Trabalho - Mínimo 25°C mm | | |
| pol. | mm | mm | | | | |
| 1" | 25,0 | 29,5 | 550 | 60 | | 25 / 50 |
| 1.1/4" | 31,5 | 36,7 | 550 | 70 | | 25 / 50 |
| 1.1/2" | 38,0 | 44,0 | 550 | 90 | | 25 / 50 |
| 2" | 50,0 | 58,0 | 550 | 130 | | 25 / 50 |
| 2.1/2" | 61,8 | 72,7 | 550 | 140 | | 25 / 50 |
| 3" | 75,0 | 85,0 | 500 | 170 | | 25 / 50 |
| 4" | 101,3 | 110,4 | 420 | 300 | | 25 / 50 |
| 5" | 126,0 | 138,5 | 400 | 345 | | 15 / 30 |
| 6" | 149,0 | 162,5 | 320 | 390 | | 15 / 30 |
| 8" | 204,5 | 218,8 | 120 | 660 | | 15 / 30 |
| 10" | 255,0 | 268,5 | 110 | 690 | | 10 |

Azul Oscuro o Metalizado con Espiral Gris

Vacio-aire Mediano

Para aspiración industrial en aserraderos y tejedurías. Se usa también en aspiradores industriales de polvo y extractores. Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO INTERIOR | DIÂMETRO EXTERIOR | VACÍO 25°C mmHg | RADIO DE CURVATURA | | LARGO m |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--|---------|
| | | | | Trabalho - Mínimo 25°C mm | | |
| pul. | mm | mm | | | | |
| 1" | 25,0 | 29,5 | 550 | 60 | | 25 / 50 |
| 1.1/4" | 31,5 | 36,7 | 550 | 70 | | 25 / 50 |
| 1.1/2" | 38,0 | 44,0 | 550 | 90 | | 25 / 50 |
| 2" | 50,0 | 58,0 | 550 | 130 | | 25 / 50 |
| 2.1/2" | 61,8 | 72,7 | 550 | 140 | | 25 / 50 |
| 3" | 75,0 | 85,0 | 500 | 170 | | 25 / 50 |
| 4" | 101,3 | 110,4 | 420 | 300 | | 25 / 50 |
| 5" | 126,0 | 138,5 | 400 | 345 | | 15 / 30 |
| 6" | 149,0 | 162,5 | 320 | 390 | | 15 / 30 |
| 8" | 204,5 | 218,8 | 120 | 660 | | 15 / 30 |
| 10" | 255,0 | 268,5 | 110 | 690 | | 10 |

Dark or Metallic Blue with Gray Spiral

Medium Air Vacuum

Recommended for industrial vacuuming in lumberyards and textile plant. Also used for industrial and gas station vacuum cleaners and exhausts. Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



| NOMINAL DIAMETER | INTERNAL DIAMETER | EXTERNAL DIAMETER | VACUUM 25°C mmHg | BEND RADIUS | | LENGTH m |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--|----------|
| | | | | Working - Minimum 25°C mm | | |
| inches | mm | mm | | | | |
| 1" | 25,0 | 29,5 | 550 | 60 | | 25 / 50 |
| 1.1/4" | 31,5 | 36,7 | 550 | 70 | | 25 / 50 |
| 1.1/2" | 38,0 | 44,0 | 550 | 90 | | 25 / 50 |
| 2" | 50,0 | 58,0 | 550 | 130 | | 25 / 50 |
| 2.1/2" | 61,8 | 72,7 | 550 | 140 | | 25 / 50 |
| 3" | 75,0 | 85,0 | 500 | 170 | | 25 / 50 |
| 4" | 101,3 | 110,4 | 420 | 300 | | 25 / 50 |
| 5" | 126,0 | 138,5 | 400 | 345 | | 15 / 30 |
| 6" | 149,0 | 162,5 | 320 | 390 | | 15 / 30 |
| 8" | 204,5 | 218,8 | 120 | 660 | | 15 / 30 |
| 10" | 255,0 | 268,5 | 110 | 690 | | 10 |