

KCG

Fornecimento sob consulta

Cinza Escuro c/ Espiral Cinza

Serviço Extra Pesado

Especialmente projetada para o bombeamento, sucção ou descarga de materiais abrasivos, possuindo paredes reforçadas para maior durabilidade.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANÇE
			25°C	25°C	25°C	25°C			
pol.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	25°C	25°C	m
4"	99,5	127,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	15 / 30
5"	125,5	154,0	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	151,0	181,0	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
8"	202,0	234,0	7,0	100	21,0	298	760	3.000	15 / 30
10"	254,0	291,0	6,7	95	20,0	284	760	3.500	12

Gris Oscuro con Espiral Gris

Suministro bajo pedido

Servicio Extra Pesado

Especialmente diseñada para el bombeo, succión o descarga de materiales abrasivos, con paredes reforzadas para mayor durabilidad.

Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACIO	RADIO DE CURVATURA Trabajo - Mínimo	LARGO
			25°C	25°C	25°C	25°C			
pol.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	25°C	25°C	m
4"	99,5	127,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	15 / 30
5"	125,5	154,0	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	151,0	181,0	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
8"	202,0	234,0	7,0	100	21,0	298	760	3.000	15 / 30
10"	254,0	291,0	6,7	95	20,0	284	760	3.500	12

Dark Gray with Gray Spiral

Supply on request

Extra Heavy Jobs

Specially designed for pumping, suction or discharge of abrasive materials, having reinforced walls for greater durability.

Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS Working - Minimum	LENGTH
			25°C	25°C	25°C	25°C			
inches	mm	mm	kgf/cm ²	psi	kgf/cm ²	psi	25°C	25°C	m
4"	99,5	127,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	15 / 30
5"	125,5	154,0	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	151,0	181,0	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
8"	202,0	234,0	7,0	100	21,0	298	760	3.000	15 / 30
10"	254,0	291,0	6,7	95	20,0	284	760	3.500	12