

KLA-DT

Azul com Interno Preto

Lava-auto Dupla Trama.

Indicada para utilização sob grande pressão em sistemas de lava-auto.

Lavagem a jato. Com excelente flexibilidade, face interna totalmente lisa reduzindo perdas de carga ao longo da linha.

Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO 25°C		LANÇE
pol.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	m
1/2"	12,7	23,1	68,0	1.000	50 / 100
3/4"	19,1	29,8	52,7	750	50

Acesse o [Manual de Montagem de Mangueiras Trançadas](#) no site ou solicite no vendapvc@kanaflex.com.br

Azul con Tubo Interior Negro

Para uso a alta presión en sistemas de lavado de coches. Lavado por descarga a alta presión. Excelente flexibilidad, superficie interior completamente lisa, que reduce la pérdida de carga a lo largo de la línea.

Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO 25°C		LARGO
pul.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pul ²	m
1/2"	12,7	23,1	68,0	1.000	50 / 100
3/4"	19,1	29,8	52,7	750	50

Blue with Black Inner Tube

Hose recommended for high-pressure use in car washer systems. Excellent flexibility, glossy inner wall reduces load losses along the line.

Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE 25°C		LENGTH
inches	mm	mm	kgf/cm ²	psi	m
1/2"	12,7	23,1	68,0	1.000	50 / 100
3/4"	19,1	29,8	52,7	750	50