

KANAFLEX700

Preta ou Laranja com Interno Verde

Pulverização.

Resiste às altas pressões, destinando-se à pulverização agrícola em água, soluções líquidas não corrosivas, etc. Com excelente flexibilidade, parede interna lisa reduzindo perdas ao longo da linha. Possui dupla trama com fios de poliéster.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO 25°C		LANCE
pol.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	m
1/4"	6,7	12,0	49,2	700	50/100
5/16"	8,0	14,0	49,2	700	50/100
3/8"	9,5	15,9	49,2	700	50/100
1/2"	12,7	20,0	49,2	700	50/100
3/4"	19,0	28,0	49,2	700	30/50

Acesse o *Manual de Montagem de Mangueiras Trançadas* no site ou solicite no vendapvc@kanaflex.com.br

Negra o Naranja con Tubo Interior Verde

Pulverización.

Resiste a las altas presiones, destinándose a la pulverización agrícola en agua, soluciones líquidas no corrosivas, etc. Con excelente flexibilidad, pared interior lisa reduciendo pérdidas a lo largo de la línea. Posee doble trama con hilos de poliéster.
Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO 25°C		LARGO
pul.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pul ²	m
1/4"	6,7	12,0	49,2	700	50/100
5/16"	8,0	14,0	49,2	700	50/100
3/8"	9,5	15,9	49,2	700	50/100
1/2"	12,7	20,0	49,2	700	50/100
3/4"	19,0	28,0	49,2	700	30/50

Black or Orange with Green Inner Tube

Pulverization.

Resistant to high pressures, for agricultural spraying in water, non-corrosive liquid solutions, etc. With excellent flexibility, smooth inner wall reducing losses along the line. It has double weft with polyester yarns.
Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE 25°C		LENGTH
inches	mm	mm	kgf/cm ²	psi	m
1/4"	6,7	12,0	49,2	700	50/100
5/16"	8,0	14,0	49,2	700	50/100
3/8"	9,5	15,9	49,2	700	50/100
1/2"	12,7	20,0	49,2	700	50/100
3/4"	19,0	28,0	49,2	700	30/50