

KTR



Cristal Transparente

Indicada para condução e manuseio de líquidos.
Sua transparência admite visualização do conteúdo interno.
Sob consulta, outros diâmetros e espessuras podem ser fornecidos.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA	LANCE
pol.	mm	mm	mm	m
1/4"	6,4	8,4	1,0	50/100
5/16"	7,9	9,9	1,0	50/100
5/16"	7,9	11,9	2,0	50/100
3/8"	9,5	11,5	1,0	50/100
3/8"	9,5	13,5	2,0	50/100
1/2"	12,7	16,7	2,0	50/100
5/8"	15,9	19,9	2,0	50/100
5/8"	15,9	21,9	3,0	50/100
5/8"	15,9	25,9	5,0	50/100
3/4"	19,0	23,0	2,0	50/100
3/4"	19,0	26,0	3,0	50/100
7/8"	22,2	26,2	2,0	50/100
1"	25,4	29,4	2,0	50
1"	26,5	39,0	6,2	50
1.1/4"	31,8	36,8	2,5	50
1.1/2"	38,1	44,1	3,0	50
2"	50,8	56,8	3,0	50

Transparente

Indicado para conducción y manejo de líquidos. Su transparencia permite la visualización del contenido interno.
Bajo pedido se pueden suministrar otros diámetros y espesores.
Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESSOR	LARGO
pul.	mm	mm	mm	m

Transparent

Indicated for conducting and handling liquids. Its transparency allows visualization of the internal content.
On request, other diameters and thicknesses can be supplied.
Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	THICKNESS	LENGTH
inches	mm	mm	mm	m