

CDF-HD

Vermelho - Conduto D'Água Flexível Reforçado

Indicado para o uso na mineração (garimpo) e serviços que exijam resistência a pressão e abrasão externa (drenagem de valas, abastecimento temporário de água, equipamentos de combate a enchentes e inundações, galerias, lavagem de depósitos, armazéns ou navios).
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO 25°C		LANCE
		kgf/cm ²	lbf/pol ²	
1.1/2"	40	10,0	150	50
2"	53	10,0	150	50
2.1/2"	65	10,0	150	50
3"	78	10,0	150	50
4"	105	10,0	150	50
5"	129	7,0	100	50
6"	155	6,0	86	50
8"	208	8,0	115	91,44

Rojo - Conducto Flexible Reforzado de Agua

Se usa en minería y servicios que requieren gran resistencia a la presión y a la abrasión externa.
Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO 25°C		LARGO
		kgf/cm ²	lbf/pol ²	
1.1/2"	40	10,0	150	50
2"	53	10,0	150	50
2.1/2"	65	10,0	150	50
3"	78	10,0	150	50
4"	105	10,0	150	50
5"	129	7,0	100	50
6"	155	6,0	86	50
8"	208	8,0	115	91,44

Red - Reinforced Flexible Water Tubing

Used in mining, as well as several jobs which requiring extreme resistance to pressure and external abrasion.
Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE 25°C		LENGTH
		kgf/cm ²	psi	
1.1/2"	40	10,0	150	50
2"	53	10,0	150	50
2.1/2"	65	10,0	150	50
3"	78	10,0	150	50
4"	105	10,0	150	50
5"	129	7,0	100	50
6"	155	6,0	86	50
8"	208	8,0	115	91,44