

KEL-S

Vácuo-ar Azul Escuro ou Metálico c/ Espiral Cinza

Serviço Médio

Indicada para aspiração industrial como em indústrias madeireiras e tecelagens. Aplicada também em aspiradores de pó industriais, de postos de gasolina e exaustores. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	VÁCUO 25°C mmHg	RAIO DE CURVATURA		LANCE m
				Trabalho - Mínimo 25°C	mm	
pol.	mm	mm				
1"	25,0	29,5	550	60		25 / 50
1.1/4"	31,5	36,7	550	70		25 / 50
1.1/2"	38,0	44,0	550	90		25 / 50
2"	50,0	58,0	550	130		25 / 50
2.1/2"	61,8	72,7	550	140		25 / 50
3"	75,0	85,0	500	170		25 / 50
4"	101,3	110,4	420	300		25 / 50
5"	126,0	138,5	400	345		15 / 30
6"	149,0	162,5	320	390		15 / 30
8"	204,5	218,8	120	660		15 / 30
10"	255,0	268,5	110	690		10

Azulo Oscuro o Metalizado con Espiral Gris

Vacio-aire Mediano

Para aspiración industrial en aserraderos y tejedurías. Se usa también en aspiradores industriales de polvo y extractores. Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	VACÍO 25°C mmHg	RADIO DE CURVATURA		LARGO m
				Trabajo - Mínimo 25°C	mm	
pul.	mm	mm				
1"	25,0	29,5	550	60		25 / 50
1.1/4"	31,5	36,7	550	70		25 / 50
1.1/2"	38,0	44,0	550	90		25 / 50
2"	50,0	58,0	550	130		25 / 50
2.1/2"	61,8	72,7	550	140		25 / 50
3"	75,0	85,0	500	170		25 / 50
4"	101,3	110,4	420	300		25 / 50
5"	126,0	138,5	400	345		15 / 30
6"	149,0	162,5	320	390		15 / 30
8"	204,5	218,8	120	660		15 / 30
10"	255,0	268,5	110	690		10

Dark or Metallic Blue with Gray Spiral

Medium Air Vacuum

Recommended for industrial vacuuming in lumberyards and textile plant. Also used for industrial and gas station vacuum cleaners and exhausts. Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	VACUUM 25°C mmHg	BEND RADIUS		LENGTH m
				Working - Minimum 25°C	mm	
inches	mm	mm				
1"	25,0	29,5	550	60		25 / 50
1.1/4"	31,5	36,7	550	70		25 / 50
1.1/2"	38,0	44,0	550	90		25 / 50
2"	50,0	58,0	550	130		25 / 50
2.1/2"	61,8	72,7	550	140		25 / 50
3"	75,0	85,0	500	170		25 / 50
4"	101,3	110,4	420	300		25 / 50
5"	126,0	138,5	400	345		15 / 30
6"	149,0	162,5	320	390		15 / 30
8"	204,5	218,8	120	660		15 / 30
10"	255,0	268,5	110	690		10